

HELI

CDD12J/CDD12JD
Elektrischer Palettenhubwagen

Eigenschaften:



1. Hebepumpe mit Hochleistung hat eine hohe Arbeitseffizienz
2. Das seitliche Fahrdesign erzielt einen kleineren Lenkradius und ein weites Sichtfeld.
3. Das Antriebssystem mit Permanentmagnetmotor hat ein kleines Volumen, geringes Gewicht und einen geringen Verbrauch.
4. Deutscher wasserdichter Mikroschalter erfüllt die Anforderungen der harten Arbeitsbedingungen wie Kälte, Feuchtigkeit und Staub.
5. Vierfarbiger LED-Stromzähler macht es einfach und leicht abzulesen.
6. Externes Ladegerät hat eine bessere Kühlleistung.
7. Es ist bequemer und einfacher für Bediener, einen superlangen Griff zu verwenden, der mit Hebeknopf, Schlüsselschalter und Stromzähler integriert ist, der für Ergonomie geeignet ist; Genauere Geschwindigkeitskontrolle mit Schildkröten-Geschwindigkeitsschaltern; Langlebiger mit hochwertigen Luftdruckfedern, die einen langsamen und automatischen Reset ermöglichen.
8. Eisenstahl-Schutzkorb mit hoher Dichte, der haltbarer, fester ist und eine hohe Schutzwirkung hat.
9. Wartungsfreie Batterie



CDD12J/CDD12JD

Angaben und Konstruktionsmerkmale des Herstellers

Eigenschaften									
1.01	Hersteller		HELI						
1.02	Modell		CDD12J						CDD12JD
1.03	Betrieb		Fußgänger angetrieben						
1.04	Nennzuggewicht	Q(kg)	1200						
1.05	Masttyp		Einzelmast	Zweistufiges STD					Monomast
1.06	Hub	h3(mm)	1600	2000	2500	3000	3300	3500	1600
1.07	Kapazität in höchster Höhe	kg	1200	1050	900	750	660	600	1200
1.08	Betriebsgewicht (inkl. Batterie)	kg	425	441	453	465	472	477	395
1.09	Lastschwerpunkt	c(mm)	600						
1.10	Achsmitte bis zur Gabelfläche	x(mm)	710						
1.11	Radstand	y(mm)	1154						1031
1.12	Controller		CURTIS						
Räder/Reifen									
2.01	Radtyp	ΦXw(mm)	Polyurethan						
2.02	Antriebsradgröße	ΦXw(mm)	Φ210×70						
2.03	Lagerradgröße	ΦXw(mm)	Φ80×70						
2.04	Zusätzliche Räder (Dimensionen)		Φ150×58						
2.05	Räder, Anzahl vorne/hinten (x=angetrieben)		1x+1/4						
Dimensionen									
3.01	Masthöhe, abgesenkt	h1(mm)	2014	1494	1744	1994	2144	2244	1990
3.02	Masthöhe, ausgefahren	h4(mm)	2014	2424	2924	3424	3724	3924	2060
3.03	Gabelhöhe, abgesenkt	h13(mm)	86						
3.04	Gesamtlänge	l1(mm)	1755						1632
3.05	Länge bis zur Gabelfläche	l2(mm)	605						482
3.06	Gesamtbreite	b1/b2(mm)	795						
3.07	Gabelabmessungen	s/e/l(mm)	60/160/1150						
3.08	Gabelbreite	b5(mm)	570/650/695						
3.09	Min. Bodenfreiheit	m2(mm)	24						
3.10	Gangbreite mit Palette 1000×1200 über Gabeln	Ast(mm)	2068						2048
3.11	Gangbreite mit Palette 800x1200 entlang Gabeln	Ast(mm)	2034						2014
3.12	Min. Wenderadius	Wa(mm)	1366						1316
4.01	Fahrgeschwindigkeiten mit/ohne Last	(km/h)	4.0/4.2						
4.02	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last	(mm/s)	92/136						
4.03	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last	(mm/s)	112/98						
4.04	Max. Steigfähigkeit beladen/unbeladen	(%)	6/8						
4.05	Betriebsbremse		Elektromagnetische Bremse						
Antrieb									
5.01	Antriebsmotor, Ausgang S2 60 min.	(kW)	0.75						
5.02	Hubmotor mit S3 15% Nennleistung	(kW)	2.2						
5.03	Batterie nach DIN 43531/35/36 A, B, C, Nr.		no						
5.04	Batteriespannung/Nennkapazität	(V/Ah)	2×12/100						
5.05	Batteriegewicht (±5 %)	(kg)	2×27						
Andere									
6.01	Geräuschpegel an den Ohren des Bedieners	(dB(A))	69						
6.02	Art der Lenkung		Mechanische Lenkung						



Design und Druck: Fokeli Printing 20200623



ANHUI HELI CO., LTD.

Adresse / Nr. 668, FangXing Road, Hefei, China
Fax / +86-551-63639966
Tel / +86-551-63639068 (USA); 63639258 (Europa); 63639358 (Asien);
63662105(Afrika und Naher Osten); 63639530(Auslandsmarketing)

* Alle Verbesserungen oder Änderungen an unseren Produkten können ohne vorherige Ankündigung vorgenommen werden.



LinkedIn



YouTube



Facebook