HELI

CBD20/25/30 A2FLiH

2-3 T Plattenhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform der H-Serie



- Ausgezeichnetes Ausgeglichen Lenkverhalten
- Leicht Anstrengung Lenken
- Intelligent Motor Schutz
- Benutzerfreundliches Interface



CBD20/25/30 A2FLiH

2-3 T Plattenhubwagen mit klappbarer Fahrerstandplattform der H-Serie

Umfassend geprüft, zuverlässige Technik

Die Struktur des gesamten Fahrzeugs ist robust und langlebig und erfüllt alle Umweltanforderungen.



Mensch-Maschine-Integration für überragenden Fahrkomfort

Die ergonomische Integration von Mensch und Fahrzeug hat ein neues Level der „Mensch-Fahrzeug-Symbiose" zum Ziel.



Intuitiver Bedienbildschirm

Sanft Schalter auf, Fü Öffnung ist geöffnet Hydrau. Ist abgesenkt Betriebsbereit, Lenkung ist entriegelt, Fahrt ist möglich. Schalter auf, Fü ist geschlossen und Hydrau ist angehoben






Antriebssystem

Antriebssystem

Hauptantrieb mit einem leistungsstarken Servomotor für Kette Lenkung und eine ausgezeichnete Lenkreaktion.



Steigfähigkeit im Leerlauf

2.5T 25%

Steigfähigkeit bei Vollast

2.5T 8%

Der leistungsstarke Antriebsmotor sorgt für eine hohe Fahrleistung und eine ausgezeichnete Steigfähigkeit.

Armaturenbrett

Die Armaturentafel zeigt umfassende Informationen an, darunter Betriebsstunden, Fahrdaten, Akkustand und Fehlercodes.

Controller-Baugruppe

CMPS 80V/450 A - EPS Mechatronikcontroller mit 32-Bit-Hochleistungsprozessor, Hauptmotor wechselrichter von 300 A für überragende Leistung.

Die Controller-Baugruppe ist kompakt und integriert 3 in 1(Controller,Wechselrichter,Ladegerät).




AKKU

- Einsatzbereitsdauer ≥8h
- Serienmäßiges Ladegerät 24V Schnellladung 100A
- Seitlicher Ladeanschluss für bequemes Aufladen
- Ausfallgarantie von drei Jahren
- Akkugehäuse mit identischen Abmessungen, beliebig austauschbar

24V/305Ah,24V/230Ah,24V/180Ah

Sicherheits-Upgrade, intelligent und sorgenfrei

Mehrere parallele Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Fahrzeugsicherheit



- Automatische Geschwindigkeitsreduzierung bei Kurvenfahrt (Einflankenkraut über 3°)
- Hochleistungs-Hydraulikventil

Reduziert das Risiko des seitlichen Umkippens in Kurven

- Durchsuchen, sanftes Heben und Senken

Steuerhebel


Ausgestattet mit intelligenten Tasten für komfortable Bedienung



Bedienung ergonomischen Multifunktion- für eine bequeme Lenke- und Bremsbetätigung

Großen, mittig angeordneter Hupknopfen für einfache Betätigung

Mehrere Bremsfunktionen



Automatische Parkbremse (beim Loslassen der Steuerung)

Adaptive automatische Parkbremse für den Einsatz auf Steigungen und erhöhte Lösegrad und Sicherheit.


Wartungsfreundlich, zeit- und kraftsparend

„Sorgfältig", „aufmerksam", „engagiert", „Zufriedenheit" bei jeder Reparatur




Die Fronthaube lässt sich vollständig öffnen

Nach dem Öffnen der Frontkabine und der Batterieabdeckung können Sie einen Blick erschließt, was die Wartung und Instandhaltung des gesamten Geräts erheblich vereinfacht.




Modulares Design

Das Griffmuschelsegmenten, die elektronische Steuereinheit, das Hydraulikaggregat, die Antriebseinheit und die Lenkeinheit sind als klassifizierte Fahrwerksbaugruppen und modular aufgebaut, was Wartung und Austausch erleichtert.



Herstellerdaten und technische Merkmale				
			HELI	
1.1	Modell		CBD20-A2FLiH	CBD25-A2FLiH
1.2	Marke			HELI
1.3	Antriebsart		Elektro	Elektro
1.4	Fahrerstandplatz			Stehend
1.5	Leistungsvermögen	t	2000	2500
1.6	Lastschwerpunktabstand	mm	500	
1.8	Bereifung		Polyurethan	
2.1	Eigengewicht	kg	2700	2800
2.2	Achslast mit Last vorne/hinten	kg	3700/1000	3900/900
2.3	Achslast ohne Last vorne/hinten	kg	1050/2650	1060/2740
3.1	Reifenart		Polyurethan	
3.2	Reifen, Antriebsrad		Ø250x70	
3.3	Reifen, Lenkrad		Ø85x70	
3.4	Reifen, Stützrad		Ø125x70	
3.5	Radmaße, vorne/hinten (X = Antriebsrad)		2-Ø74	
3.6	Spurweite, vorne/hinten	mm	460	460
	Abmessungen			
4.1	Radstand	mm	1200	
4.2	Abmessung Gabelträger	mm	685	
4.3	Abmessung Gabelzinken	mm	60	
4.4	Hubhöhe (Standard/Option)	mm	3000/3300	
4.5	Freihubhöhe	mm	120	
4.6	Gesamthöhe, Mastposition unten	mm	2000	
4.7	Gesamthöhe, Mastposition oben	mm	4100	
4.8	Neigungswinkel		5°/8°	
4.9	Gesamtlänge	mm	1900	
4.10	Gesamtbreite	mm	800	
4.11	Gabelzinken (Standard/Option)	mm	1150/1220	
4.12	Lichte Breite Außenkontur (Standard/Option)	mm	540/685	
4.13	Bodenfreiheit unter Mastmitte	mm	30	
4.14	Bodenfreiheit	mm	30	
4.15	Wendekreisradius	mm	1600	
4.16	Arbeitsgangbreite	mm	2400	





Konfigurationsparameter				
Nr.	Konfigurationselement	Konfigurationsmerkmale	Standardausführung	Optional
1	Bedienung	Stehend, mit Schwenkarm für Fahrerstand	•	
2	Batterieausführung/Kapazität	24V/305Ah	•	
		24V/230Ah (Option)		•
3	Gabelzinken-Variante	685	•	
		800		•
4	Gabelträger (mm)	1070	•	
		1070		•
		1070		•
		1070		•
		1070		•
		1070		•
		1070		•
5	Hinterrad-Gabelrollen	Polyurethan	•	
6	Mastsektionen	CBD20-A2FLiH	2M/2150/4	2M/2700/5Mm
		CBD25-A2FLiH	2M/2150/4	2M/2700/5Mm
		CBD30-A2FLiH	2M/2700/5	2M/3200/5Mm
7	Sicherheitsfunktionen	Automatische Parkbremse	•	
		Kurvenverlangsamung		•
8	Hydrauliksystem	80 V Hydraulikmotor	•	
		80 V Hydraulikpumpe	•	
9	Hinweisbeleuchtungsmodus	Hinterer Arbeitsscheinwerfer	•	
		Chinesische Beschilderung	•	
10	Schild	Englische Beschilderung (EU)		•
		Englische Beschilderung (USA)		•